

DER SCHÄRFSTE DEAL

SILVER CHROME



STARK

YOUR STORIES, OUR BLADES

vom 15/09 bis zum 14/11

Die neue **SILVER CHROME LINE** zeichnet sich durch eine neue galvanische Beschichtung und ein neues schallabsorbierendes Kunstharz aus, das speziell für diese Kreissägen-Baureihe entwickelt wurde.

The new **SILVER CHROME LINE** is characterized by a new galvanic coating and a new sound-absorbing resin specially developed for this range of circular saws.

Die neue Beschichtung verleiht der Schneide folgende Eigenschaften:
The new coating gives the blade the following characteristics:

BRUSHING PROCESS

- Eine hohe Antihafkraft, die das Anhaften des Harzes am Kreissägen-Stammbblatt drastisch reduziert.
- A high non-stick power which drastically reduces the sticking of the resin on the body of the blade

- Ein hohes Korrosionsschutzvermögen, das einen hohen Schutz gegen Oberflächenoxidation garantiert.
- A high anticorrosive power which guarantees high protection against surface oxidation.

- Eine hohe Antihafkraft, die das Anhaften des Harzes am Kreissägen-Stammbblatt drastisch reduziert.
- A high non-stick power which drastically reduces the sticking of the resin on the body of the blade.

Präzisionsgeschliffenes Loch Großtoleranz H7
Precision ground hole size tolerance H7



Das neue schallabsorbierende Kunstharz garantiert:
The new sound-absorbing resin guarantees:

- Eine drastische Reduzierung von Vibrationen mit einer daraus resultierenden Verbesserung der Oberflächengüte des geschnittenen Teils..
- A drastic reduction of vibrations with consequent improvement of the surface finish of the cut piece.
- Eine drastische Geräuschreduzierung beim Schneiden.
- A drastic reduction of noise during cutting.



ANWENDUNG: Für Längs- und Querschnitte in Weichholz und Hartholz geeignet.

USE: Suitable for ripping and cross cutting hard and soft woods.





C04 · C09 · C10										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	TYPE	α	Art. Nr.		€
250	3,2	2,2	30	PH01	40	ATB	20°	C0425032040C	•	24,50
250	3,2	2,2	30	PH01	60	ATB	15°	C0925032060C	•	26,40
250	3,2	2,2	30	PH01	80	ATB	12°	C1025032080C	•	29,20
300	3,2	2,2	30	PH01	48	ATB	20°	C0430032048C	•	29,20
300	3,2	2,2	30	PH01	72	ATB	15°	C0930032072C	•	32,60
300	3,2	2,2	30	PH01	96	ATB	12°	C1030032096C	•	37,20
350	3,5	2,5	30	PH01	54	ATB	20°	C0435035054C	•	42,20
350	3,5	2,5	30	PH01	84	ATB	15°	C0935035084C	•	48,20
350	3,5	2,5	30	PH01	108	ATB	12°	C1035035108C	•	58,70

• Ab Lager lieferbar / Ready from stock

Technische Merkmale/ Technical features: Hartmetall / Carbide Grade: ISO K05 - HV10=1950



ANWENDUNG: Für Aufteilschnitte in weichen, harten und exotischen Hölzern mit Ästen.
USE: Circular saw blades for ripping hard, soft and exotic wood with or without knots.



C11										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	TYPE	α	Art. Nr.		€
250	3,2	2,2	30	PH01	24	ATB	18°	C1125032024C	•	21,60
300	3,2	2,2	30	PH01	28	ATB	18°	C1130032028C	•	25,20
350	3,5	2,5	30	PH01	28	ATB	18°	C1135035028C	•	35,10

• Ab Lager lieferbar/ Ready from stock



Technische Merkmale/ Technical features: Hartmetall / Carbide Grade: ISO K05 - HV10=1950

HM UNIVERSALKREISSÄGEBLÄTTER FÜR PLATTEN - GERÄUSCHARM UNIVERSAL TCT SAW BLADES FOR CUTTING PANELS - NOISE REDUCED



ANWENDUNG: Positiver Spanwinkel. Für den Zuschnitt von Plattenwerkstoffen aller Art (MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, auch beidseitig beschichtet). Bei beschichteten Platten empfehlen wir den Einsatz von Vorritzsägen.

USE: Positive cutting angle. Suitable for cutting MDF, plastic laminates, hardboard and multilayer panels. We always recommend using a scoring saw blade when cutting double faced laminated panels.



C05										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	TYPE	α	Art. Nr.		€
250	3,2	2,2	30	PH01	80	TCG	13°	C0525032080C	•	29,40
300	3,2	2,2	30	PH01	72	TCG	13°	C0530032072C	•	34,80
300	3,2	2,2	30	PH01	96	TCG	13°	C0530032096C	•	37,20
350	3,5	2,5	30	PH01	84	TCG	13°	C0535035084C	•	48,20
350	3,5	2,5	30	PH01	108	TCG	13°	C0535035108C	•	54,60

• Ab Lager lieferbar / Ready from stock

Technische Merkmale / Technical features: Hartmetall: / Carbide Gradel: ISO K01 - HV10=2150

EXCELLENT FINISHING

HM KREISSÄGEBLÄTTER FÜR PLASTIK PLATTEN - GERÄUSCHARMTCT SAW BLADES FOR CUTTING PLASTIC PANELS - NOISE REDUCED



NEW



EXTREME BALANCING

ANWENDUNG: Spezielle Kreissägeblätter für Corian, HPL, Plexiglas, Kunststoffmaterialien mit hervorragender Schnittqualität. Geringer positiver Schnittwinkel und "SPEZIELLE" HW-Zahnqualität.

USE: Specific blades for cutting CORIAN, HPL, plexiglass, plastics materials with excellent cutting finish. Reduced positive cutting angle and "SPECIAL" quality of the HW teeth.



C15										
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	TYPE	α	Art. Nr.		€
250	3,2	2,2	30	PH01	80	TCG	5°	C1525032080C	•	36,40
300	3,2	2,2	30	PH01	96	TCG	5°	C1530032096C	•	42,00
350	3,5	2,5	30	PH01	108	TCG	5°	C1535035108C	•	61,70

• Ab Lager lieferbar / Ready from stock


Technische Merkmale / Technical features: Hartmetall / Carbide Grade: ISO K01 - HV10=2240

HM VORRITZSÄGEBLÄTTER ADJUSTABLE TCT DIVIDING SCORING SAW BLADES



ANWENDUNG: Vorritzsägeblatt für den Einsatz auf Plattenaufteilsägen zum Vermeiden von Kantenausbrüchen auf der Werkstück-Unterseite. Für Maschinen ohne Höhenverstellung der Antriebswelle geeignet.

USE: These scoring blades are used together with main circular saw blades to avoid underside splintering. This type of scoring blade is used on machines without adjustable arbor.



I20							
Ø D [mm]	B [mm]	Ø d [mm]	Z	TYPE	α	Art. Nr.	€
100	2,8-3,6	20	12+12	ATB	12°	I2010028024A	27,60
100	2,8-3,6	22	12+12	ATB	12°	I2010028024B	27,60
120	2,8-3,6	20	12+12	ATB	12°	I2012028024A	27,60
120	2,8-3,6	22	12+12	ATB	12°	I2012028024B	27,60
125	2,8-3,6	20	12+12	ATB	12°	I2012528024A	27,60
125	2,8-3,6	22	12+12	ATB	12°	I2012528024B	27,60

• Ab Lager lieferbar / Ready from stock


Technische Merkmale / Technical features: Hartmetall: / Carbide Gradel: ISO K05 - HV10=1950

HM VORRITZSÄGEBLÄTTER FÜR PLATTENAUFTEILSÄGEN DIVIDING TCT CONICAL SCORING SAW BLADES



ANWENDUNG: Vorritzsägeblatt für den Einsatz auf Plattenaufteilsägen zum Vermeiden von Kantenausbrüchen auf der Werkstück-Unterseite. Für Maschinen ohne Höhenverstellung der Antriebswelle geeignet.

USE: These scoring blades are used together with main circular saw blades to avoid underside splintering. This type of scoring blade is used on machines without adjustable arbor.



C07							
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	TYPE	Art. Nr.	€
120	3,1 - 4,3	2,8	20	24	CON	C0712031024A	19,20
125	3,1 - 4,3	2,8	20	24	CON	C0712531024A	19,20

• Ab Lager lieferbar / Ready from stock

Technische Merkmale / Technical features: Hartmetall: / Carbide Gradel: ISO K05 - HV10=1950

**YOUR
STORIES,
OUR
BLADES**



STARK



HEADQUARTERS

STARK S.p.A.

Strada Triestina, 8
33050 Trivignano Udinese (Udine), Italy
Phone +39 0432 998811
Fax +39 0432 999097 / 999552
E-mail: info@starktools.com
<http://www.starktools.com>

BRANCHES

**Vertriebsgesellschaft STARK
GmbH & Co.**

Robert Bosch Strasse, 47
73431 Aalen, Germany
Tel. +49 (0) 7361-55647-0
Fax +49 (0) 7361 55647-48
E-mail: post@starktools.de
<http://www.starktools.de>

STARK TOOLS (Suzhou) Co., Ltd.

No. 17, Jinfeng Road
Nanfeng Town - Zhangjiagang City, Jiangsu
P.R.China (215628)
Phone +86 (0) 512 58907826/28
Fax +86 (0) 512 58907827
E-Mail: stark@starktools-cn.com
<http://www.starktools.cn>

UNI EN ISO 9001
certified company

